

# Specification sheet

## XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 14t



### ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

14000 kg
Max. front 5000 kg
Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

14000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>03175</b> Cabine-ophanging rubber en mechanisch	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09282</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m
<b>06629</b> Twee zwaailampen	

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06150</b> Effen cabinekleur	<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
<b>01162</b> Cabinekleur H3279 Brilliant White	<b>00733</b> Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
<b>00061</b> Speciale effen cabinekleur	<b>00617</b> Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
<b>06151</b> Metallic-cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren
<b>04431</b> Speciale metallic-cabinekleur	

## CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>04346</b> Onderste bed, standaard hoogte
<b>03376</b> Tweezits bijrijdersbank, vinyl	<b>03703</b> Standverwarming Air Top 2000
<b>00072</b> Tweezits bijrijdersbank, velours	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>02600</b> Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening
<b>09106</b> Luxe tweezits bijrijdersbank	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
---

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>16156</b> EC-ADR-pakketten
---	-------------------------------

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 9,80 ton..

### Optional

<b>02521</b> Achter: 9,80 t, paraboolvering, SR10.15	<b>02515</b> Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.15
<b>02264</b> Achter: 9,80 t, luchtvering, SR10.14	<b>01372</b> Luchtvering achter

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 265/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 265/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafscherdingsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafscherdingsring en zwart	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
--	-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.58-0.78; Achterasverhouding 4,10.

### Optional

<b>04393</b> Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	<b>02810</b> Achterasverhouding 4,11
<b>07667</b> Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen	<b>02808</b> Achterasverhouding 4,56
<b>09888</b> Automatische versnellingsbak, 5 versn.	<b>00743</b> Achterasverhouding 4,63
<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe	<b>08126</b> Achterasverhouding 5,29
<b>01878</b> Achterasverhouding 3,31	<b>03431</b> Achterasverhouding 5,57
<b>03672</b> Achterasverhouding 3,36	<b>02878</b> Achterasverhouding 6,17
<b>03702</b> Achterasverhouding 3,70	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
<b>01879</b> Achterasverhouding 3,73	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

### Optional

<b>06195</b> Parkeerrembediening met testpositie	<b>09525</b> Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing	

## CHASSIS

Wielbasis 3,50 m / achteroverbouw 1,85 m; Langsliggerhoogte 270 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewielendrager; Kunststof brandstoftank 170 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

### Optional

- 04439** Accubak links, **07071** Reservewieldrager rechts  
reservewieldrager rechts **03323** Achterlicht met LED's  
**01623** Onderrijbeveiliging achter

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

- 06779** Dwarsbalk D85-Dc70-  
V25, geen koppeling,  
gemont. **02639** Dwarsbalk D137 +  
Ringfeder-kpl. D200,  
gemonteerd  
**03417** Dwarsbalk D137-Dc92-  
V40, geen koppeling,  
gemont. **04661** D-waarde van dwarsbalk  
D= 8,5  
**06657** Dwarsbalk D85-Dc70-  
V25, koppeling D85,  
gemonteerd **07029** D-waarde dwarsbalk D=  
13,7

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

- 06691** Applicatieconnector aan **01503** Markeerverlichting zijkant  
de voorzijde van de **07487** Opbouwbevestiging BAM  
cabine 1, levering losse consoles  
**02950** Applicatieconnector voor **07488** Opbouwbevestiging BAM  
hydraulisch platform 3, levering losse consoles  
**09240** Applicatieconnector  
vuilniswagen

## PTO

### Optional

- 06624** Indirecte motor-PTO vóór **01250** Motor-PTO vóór met  
voorbereiding generator  
**00590** Motor-PTO vóór met **06282** Motor-PTO achter 13u,  
voorbereiding generator 30 kW  
17 kW permanent,  
pompaandrijving  
**06785** Motor-PTO vóór met **16148** PTO-typen en posities  
voorbereiding generator 22,5 kW

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

### Optional

- 01897** Dynamo 100 A **08797** Accu's 2x175 Ah

## TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

### Optional

- 02270** Koud klimaat **04482** Luchtinlaat hoog, achter  
**04767** Vochtafscheider, **09960** Luchtinlaat op het  
verwarmd cabinedak

## AFLEVERING VOERTUIG


Standaard gereedschapsset.

### Optional

- 06491** Gereedschapsset Oost-  
Europa

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 14t



	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,25	1,70	2879	1423	4301	2121	7977	9699	0,28	0,12	1,88	4,28	4,55	6,29	1,09	0,98	11,33	12,54
	3,50	1,85	2899	1454	4353	2101	7946	9647	0,28	0,12	1,88	4,68	4,96	6,69	1,09	0,98	11,95	13,17
	3,80	2,03	2898	1455	4353	2102	7945	9647	0,28	0,12	1,88	5,15	5,46	7,17	1,09	0,98	12,69	13,93
	4,20	2,27	2901	1467	4369	2099	7933	9631	0,28	0,12	1,88	5,77	6,11	7,81	1,09	0,98	13,68	14,94
	4,50	2,45	2927	1503	4431	2073	7897	9569	0,28	0,12	1,88	6,25	6,62	8,29	1,09	0,98	14,42	15,70
	4,80	2,63	2925	1509	4433	2075	7891	9567	0,28	0,12	1,88	6,73	7,11	8,77	1,09	0,98	15,17	16,46
	5,35	2,96	2943	1542	4486	2057	7858	9514	0,28	0,12	1,88	7,60	8,03	9,65	1,09	0,99	16,54	17,85
	5,90	3,29	2960	1579	4539	2040	7821	9461	0,28	0,12	1,88	8,46	8,94	10,53	1,09	0,99	17,92	19,24
6,30	3,53	2967	1599	4565	2033	7801	9435	0,28	0,12	1,88	9,10	9,61	11,17	1,09	0,99	18,92	20,25	
6,70	2,90	3061	1653	4714	1939	7747	9286	0,28	0,12	1,88	9,82	10,37	10,94	1,09	1,00	19,93	21,26	
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	3,25	1,70	2998	1442	4440	2002	7958	9560	0,68	0,07	1,88	3,64	3,91	6,29	1,09	0,97	11,33	12,54
	3,50	1,85	3020	1472	4492	1980	7928	9508	0,68	0,07	1,88	4,04	4,33	6,69	1,09	0,97	11,95	13,17
	3,80	2,03	3020	1472	4491	1980	7928	9509	0,68	0,07	1,88	4,53	4,83	7,17	1,09	0,97	12,69	13,93
	4,20	2,27	3025	1483	4507	1975	7917	9493	0,68	0,07	1,88	5,15	5,50	7,81	1,09	0,98	13,68	14,94
	4,50	2,45	3052	1518	4570	1948	7882	9430	0,68	0,07	1,88	5,65	6,02	8,29	1,09	0,98	14,42	15,70
	4,80	2,63	3050	1522	4572	1950	7878	9428	0,68	0,07	1,88	6,13	6,51	8,77	1,09	0,98	15,17	16,46
	5,35	2,96	3070	1555	4625	1930	7845	9375	0,68	0,07	1,88	7,01	7,45	9,65	1,09	0,98	16,54	17,85
5,90	3,29	3087	1591	4678	1913	7809	9322	0,68	0,07	1,88	7,89	8,38	10,53	1,09	0,98	17,92	19,24	
6,30	3,53	3095	1609	4704	1905	7791	9296	0,68	0,07	1,88	8,53	9,05	11,17	1,09	0,98	18,92	20,25	
6,70	2,90	3190	1663	4853	1810	7737	9147	0,68	0,07	1,88	9,25	9,83	10,94	1,09	1,00	19,93	21,26	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,34 HV<sup>13)</sup>: 1,01 HV<sup>14)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,75 TB<sup>15)</sup>: 2,35

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 153 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.