

Specification sheet

XG 450

FAN 6X2 Bakwagen, Low Deck



XF XG XG⁺

ENGINES

New Generation XG 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
New Generation XG 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
New Generation XG 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
New Generation XG 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM¹⁾

26499 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

50000 kg

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	00949	LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
03358	Externe zonnepaneel	01891	Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
04355	Luchthoorns, voorbereid	06629	Twee zwaailampen
00847	Luchthoorns, 1 set	03232	Voorruit met zonnefolie
09006	Luchthoorns, dubbele set	01886	Gelaagd glas met zonnefolie
01043	LED-koplampen en bochtverlichting	01362	DAF Digital Vision System
03922	Mistlampen vóór	01913	DAF-hoekzicht

AËRODYNAMICA

Optional

02502	Verst. dakspoiler; meer dan 4 m (!) voor XG-cabine	02952	Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero
03403	Verstelbare dakspoiler voor XG-cabine		

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02355	Stuurwiel, leer	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
02353	Decoratie cabine-interieur: Argenta	02298	Bijrijdersstoel, draaibaar
02350	Decoratie cabine-interieur: Natura	00967	Veiligheidsgordels, rood
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	02823	Televisie, voorbereiding
07736	Chauffeursstoel: Super Air	04070	Twee laden
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	04050	Koelkast en opberglade
02241	Chauffeursstoel, draaibaar	04069	Twee koelkasten
03461	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding	02854	Xtra Comfort-matras voor onderbed
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	02841	Schuimrubbermatras voor verstelbaar onderbed
03781	Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding	01775	Xtra Comfort-matras met toppe voor onderbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	02858	Xtra Comfort-matras voor verstelbaar onderbed
03849	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.	02860	Xtra Comfort-matras + toppe voor verstl. onderbed
03848	Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding	02380	Matras voor DAF Relax Bed
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	04150	Matras met toppe voor DAF Relax Bed
03862	Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06991	Predictive Cruise Control
02825	DAF Infotainment System: Luxe	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	00795	Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
01725	Achteruitrijsignalering	07267	City turn assist, voorbereid

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; Zonder hefinrichting.

Optional

04588	Achteras SR1347	08191	Aslastbewaking
-------	-----------------	-------	----------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; Tweede aangedreven achter-/naalopas: 315/60R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06877	Stalen schijfwielen, zwart	02434	Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
06879	Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm	16152	Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2350 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

Optional

07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
-------	--

REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	ZF Intarder
-------	-----------------	-------	-------------

CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07071	Reservewioldrager rechts	03323	Achterlicht met LED's
-------	--------------------------	-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421	Extra reservebedrading	02191	Voorsteun voor een DIN- montageplaat, voorbereid
03225	Applicatieconnector flexibel		

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM..

Optional

08775	Dynamo 150 A	06440	Accu's 2x230 Ah
-------	--------------	-------	-----------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2
-------	--

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

06614 Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XG 450

FAN 6X2 Bakwagen, Low Deck



1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.