Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Bakwagen, Low Deck



ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
26499 kg	50000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F0729RAAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

- 03710 Comfort Cab
- 01760 Super Space Cab
- 01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd
- 01174 Externe zonnekap groen transparant
- 00847 Luchthoorns, 1 set
- 09006 Luchthoorns, dubbele set
- 08020 LED-koplampen
- 09982 Geen extra verlichting in bumper
- 09984 Mistlampen en bochtverlichting
- 06593 Skylights
- 06628 Eén zwaailamp aan bijrijderzijde
- 06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
- 06629 Twee zwaailampen

AËRODYNAMICA

Optional

- 06776 Verstelbare dakspoiler
- 08822 Verst. dakspoiler voor Space Cab
- 06160 Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
- 04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

- 07801 Opstaptreden en wing in cabinekleur
- 07901 Luchtinlaatrooster cabinekleur

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

- 09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart
- 07240 Stuurwiel leer Exclusive
- 07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive
- 07592 Decoratie cabine-interieur Argenta
- 07591 Decoratie cabine-interieur Rustica
- 07733 Chauffeursstoel: Luxury Air
- 07736 Chauffeursstoel: Super Air
- 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air
- 07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
- 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
- 07746 Bijrijdersstoel: Super Air
- 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
- 00967 Veiligheidsgordels, rood
- 06539 Koellade
- 09603 Onderbed met lade 65 liter
- 06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
- 06676 PL-verlichting in cabineplafond
- 06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

- 09681 Voorbereiding voor MAUT
- 07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers
- 01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers
- 07261 TruckPhone
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

- 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
- 07011 DAF Night Lock
- 09828 Frontcamerasysteem
- 09827 Zijcamerasysteem
- 01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344.

Optional

- 04588 Achteras SR1347
- 08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

- 16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

Optional

- 04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
- 07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen
- 02314 Versnellingsbak overdrive

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

- 09921 MX Engine Brake
- 02715 ZF Intarder

CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,55 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 450 l, hoogte 505 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

- 07071 Reservewieldrager rechts
- 03323 Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

- 07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7
- 07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0
- 08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0
- 08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
- 04659 Kabel volgw., EBS

003F0729RAAA - 202137I - 11-06-2021

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis

02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

08775 Dynamo 150 A

07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

Optional

08400 Silent-modus

03647 Luchtinlaat hoog

03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F0729RAAA - 202137I - 11-06-2021

XF 450

FAN 6X2 Bakwagen, Low Deck





	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	4,60	2,55	5225	3451	8676	2275	15548	17823	0,88	0,10	2,56	7,03	7,03	9,92	0,88	0,91	15,56	16,96
	4,80	2,70	5226	3495	8720	2274	15504	17779	0,88	0,10	2,56	7,39	7,39	10,27	0,88	0,91	16,08	17,49
	5,05	2,90	5215	3529	8744	2285	15470	17755	0,88	0,10	2,56	7,81	7,81	10,72	0,88	0,91	16,73	18,15
	5,30	3,15	5228	3633	8861	2272	15366	17638	0,88	0,10	2,56	8,24	8,24	11,22	0,88	0,91	17,39	18,81
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SUPER SPACE CAB	4,60	2,55	5290	3448	8738	2210	15551	17761	0,88	0,10	2,94	7,06	7,06	9,92	0,88	0,91	15,56	16,96
	4,80	2,70	5290	3492	8782	2210	15507	17717	0,88	0,10	2,94	7,42	7,42	10,27	0,88	0,91	16,08	17,49
	5,05	2,90	5279	3526	8806	2221	15472	17693	0,88	0,10	2,94	7,84	7,84	10,72	0,88	0,91	16,73	18,15
	5,30	3,15	5292	3631	8922	2208	15368	17576	0,88	0,10	2,94	8,28	8,28	11,22	0,88	0,91	17,39	18,81

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WN: 1,40 HV[13]: 0,89 HV[14]: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

003F0729RAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.