

Specification sheet

XF 430

FAW 8X4 Bakwagen



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	50000 kg
Max. front 9000 kg	
Max. rear 23000 kg	

003F0759WAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01760	Super Space Cab	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593	Skylights
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06628	Eén zwaailamp aan rijderzijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006	Luchthoorns, dubbele set	06629	Twee zwaailampen
08020	LED-koplampen		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801	Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901	Luchtinlaatrooster cabinekleur
-------	-------------------------------------	-------	--------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Rijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743	Rijdersstoel: Luxury Air
07240	Stuurwiel leer Exclusive	07746	Rijdersstoel: Super Air
07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Rijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07741	Rijdersstoel: Comfort Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	09908	Cruise-control
08305	Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers	09909	Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06991	Predictive Cruise Control
01100	Truck Navigation Radio, 6 speakers	06992	Predictive Cruise Control lite
07261	TruckPhone		

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827	Zijcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	01725	Achteruitrijsignalering
09828	Frontcamerasysteem		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 9,00 t; Achter: 2x 13,00 t, luchtvering, SR1360T; Aslast sleepas 8,0 t.

Optional

06095	Vooraslast 10,00 t	08191	Aslastbewaking
-------	--------------------	-------	----------------

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 385/65R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/80R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

16152	Bandenmerken en -typen
-------	------------------------

AANDRIJFLIJN

MX-13-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter. Vermogen 315 kW (428 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 3,09.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen	03720	Zonder ASR

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	ZF Intarder
-------	-----------------	-------	-------------

CHASSIS

Wielbasis 4,05 m / achteroverbouw 1,20 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 220 l, hoogte 580 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

03323	Achterlicht met LED's
-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659 Kabel volgw., EBS
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

09050 Applic.connectors afstandsbediening opbouwer	06692 Applicatieconnector in chassis
--	---

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 120 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

08775 Dynamo 150 A	07671 Accu's 2x210 Ah AGM C- type
--------------------	--------------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. techn. GVM max 43.000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2.

Optional

06280 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 63000kg klasse 2	01313 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 70000kg klasse 2
--	--

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat hoog.

Optional

03646 Luchtinlaat vóór	03648 Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
------------------------	---

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAW 8X4 Bakwagen

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SPACE CAB	4,05	1,20	5248	5241	10490	3752	17758	21510	0,88	0,28	2,51	5,42	5,42	8,73	1,07	1,05	14,12	15,49
	4,55	2,05	5193	5349	10542	3807	17651	21458	0,88	0,28	2,51	6,22	6,22	10,08	1,07	1,05	15,42	16,81
	5,55	2,05	5374	5623	10998	3626	17377	21002	0,88	0,28	2,51	7,91	7,91	11,08	1,07	1,05	18,03	19,45
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,05	1,20	5315	5237	10552	3685	17763	21448	0,88	0,28	2,89	5,44	5,44	8,73	1,07	1,05	14,12	15,49
	4,55	2,05	5259	5344	10604	3741	17655	21396	0,88	0,28	2,89	6,23	6,23	10,08	1,07	1,05	15,42	16,81
	5,55	2,05	5440	5619	11059	3560	17380	20940	0,88	0,28	2,89	7,95	7,95	11,08	1,07	1,05	18,03	19,45

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WT: 1,40	WN: 2,11	HV ¹³⁾ : 1,04	HV ¹⁴⁾ : 1,01	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 198 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

