

Specification sheet

XF 430

FTM 8X4 Trekker



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
29900 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 21900 kg	

003G0789AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01760	Super Space Cab	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593	Skylights
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06628	Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006	Luchthoorns, dubbele set	06629	Twee zwaailampen
08020	LED-koplampen		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	07401	Zwengel voor dakspoiler
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders
06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab		

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Bagagedrager; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01065	Geen bovenbed/geen bagagedrager
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	01066	Bovenbed
07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07746	Bijrijdersstoel: Super Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	09908	Cruise-control
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	09909	Adaptive Cruise Control (ACC) met FCW
01100	Truck Navigation Radio, 6 speakers	06991	Predictive Cruise Control
07261	TruckPhone	06992	Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09828	Frontcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	09827	Zijcamerasysteem
02178	Hoofdschakelaar met tweede bediening vanuit cabine	01725	Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Aslast voorassen 8,00 + 8,00 t; Achter: 2x 13,00 t, luchtvering, SR1360T.

Optional

03467	Aslast voorassen 9,00 + 8,00 t	01601	Trapeziumvering achter
07494	Achteras HR1670T	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Tweede voor- of voorloopas: 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 295/80R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 295/80R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152	Bandenmerken en -typen
-------	------------------------

AANDRIJFLIJN

MX-13-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter. Vermogen 315 kW (428 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,83; ASR.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Parkeerrembediening met testpositie; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	ZF Intarder
-------	-----------------	-------	-------------

CHASSIS

Wielbasis 4,65 m / achteroverbouw 1,65 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Accubak achter de cabine, geen reservewieldrager; Alum. brandstoftank 430 l R, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 90 l, op linkerspatscherm; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Borden met opstap; Zonder spatschermen achter; Antispatwatermatten; Werklamp, LED.

Optional

03323	Achterlicht met LED's
-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

Koppelschotel Jost, type JSK37C, gietijzer, hoogte 150 mm met montageplaat 26 mm. Diameter kingpin 2 inch; KA-afmeting koppelschotel 372,5 mm; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen; Opbergruimte aanhangeraansluiting.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

06460 Dynamo 120 A

07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type

08775 Dynamo 150 A

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 41000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2.

Optional

00778 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 58000kg klasse 2

01313 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 70000kg klasse 2

00818 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3

02135 Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 71.000 kg klasse 2

06280 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 63000kg klasse 2

02143 Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 78.000 kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIONES

Luchtinlaat hoog.

Optional

03646 Luchtinlaat vóór

03648 Luchtinlaat hoog met cyclofilter

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FTM 8X4 Trekker



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,65	1,65	5985	4929	10914	2015	16971	18986	0,88	5,42	2,51	0,37	7,67	1,05	1,03	17,24	18,52
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH ⁶⁾	KA ⁷⁾	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,65	1,65	6061	4928	10989	1939	16972	18911	0,88	5,42	2,89	0,37	7,67	1,05	1,03	17,24	18,52

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WV: 2,02	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,45
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar.

6) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

7) Koppelschotelpositie dient met TOPEC berekend te worden.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

11) TW = draaicirkel over de bumper

12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.