


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 12t



ENGINES

- XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
- XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

- 12000 kg
-
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

- 12000 kg
-
-
-

003F3802BBAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspiegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

02576	Verlengde Day Cab	02083	Twee zwaailampen LED
02106	Sleeper Cab	07343	Trottoirzichtruit bijrijdersportier
01173	Cabine-ophanging mechanisch	00915	Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
01605	Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	09101	Groen getint glas, verwarmd
09983	Mistlampen	03605	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,10- 2,29 m
09984	Mistlampen en bochtverlichting	09282	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30- 2,40 m
06629	Twee zwaailampen	09283	Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40- 2,50 m

AËRODYNAMICA

Optional

09286	Dakspoiler voorbereid	07092	Verstelbare dakspoiler laag (set)
06776	Verstelbare dakspoiler	09287	Fenders voorbereid
07109	Verstelbare dakspoiler hoog (set)	07112	Fenders lang (set)

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Opstaptreden en wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

06485	Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	16153	Cabine- en chassiskleuren
01109	Opstaptreden en wing in cabinekleur		

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

01847	Stuur rechts (RHD)	04346	Onderste bed, standaard hoogte
09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	03703	Standverwarming Air Top 2000
03516	Pneumatisch verstelbare stuurkolom	04246	Dakluik, handbediening
00967	Veiligheidsgordels, rood	04258	Dakluik, elektrische bediening
16158	Stoeltypen		

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge versie G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Audioapparatuur, merken en typen
--------------	-------------------------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	01723	Zonder achteruitrijsignalering
07414	Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	16156	EC-ADR-pakketten

WIELOPHANGING EN ASSEN

Voorastype 45N. Paraboolvering, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 4,5 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR8.14 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 8,50 ton..

Optional

00940	Achter: 8,50 t, asymm. paraboolvering, SR8.14	01372	Luchtvering achter
00988	Achter: 8,50 t, luchtvering, SR8.14	00369	Asymmetrische paraboolvering achter

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 245/70R17,5; Aangedreven achteras(sen): 245/70R17,5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

06764	Wielmoerafschermingsring	16152	Bandenmerken en -typen en zwart
--------------	--------------------------	--------------	------------------------------------

AANDRIJFLIJN

PX-5-motor, 4-cilinderdieselmotor, 4,5 liter. Vermogen 139 kW (189 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 745 Nm bij 1200-1700 omw/min.; Uitlaatmissie Euro 6; Autom. versnellingsbak PowerLine, 8 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 4,89-0,64; Achterasverhouding 3,31.

Optional

08827	Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen	02808	Achterasverhouding 4,56
09888	Automatische versnellingsbak, 5 versn.	03042	Achterasverhouding 4,88
01879	Achterasverhouding 3,73	02843	Mechanische differentieelblokkering
02800	Achterasverhouding 4,10		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem.

Optional

06195	Parkeerrembediening met testpositie	09525	Parkeerrembed. m. testpos. en gesproken waarschuwing
09524	Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing		

CHASSIS

Wielbasis 3,55 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 210 mm; EAS-unit rechts, uitl.mndng rechts naar achter; Accubak links, geen reservewieldrager; Kunststof brandstoftank 110 l; Tank voor AdBlue® 30 l, chassis rechts; Antispatwatermatten.

Optional

04426	Accu's links, reservewieldrager in achteroverbouw	02011	Reservewieldrager in de achteroverbouw
04439	Accubak links, reservewieldrager rechts	07071	Reservewieldrager rechts
01623	Onderrijbeveiliging achter	03323	Achterlicht met LED's

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

Optional

06779 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, geen koppeling, gemont.	06657 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, koppeling D85 B, gemont.
02371 Dwarsbalk D85-Dc70-V25, kopp. D85 A, gemonteerd	04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis; Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

02950 Applicatieconnector voor hydraulisch platform	07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles
09240 Applicatieconnector voor vuilniswagen (EN1501-1)	07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
01503 Markeerverlichting zijkant	

PTO

Optional

06624 Indirecte motor-PTO vóór	02234 Motor-PTO achter 13h, pompaand. wo cntr. max 30 kW
06785 Motor-PTO vóór met voorbereiding generator 22,5 kW	16148 PTO-typen en posities
06282 Motor-PTO achter 13u, permanent, pomp aandrijving	

24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A	08797 Accu's 2x175 Ah
---------------------------	------------------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 12000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

Optional

03016 Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 11990 kg	08629 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22000 kg
00054 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 18000 kg	03700 Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM = GVM+ 3500 kg
00728 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 20000 kg	

TOEPASSINGSCONDITIONS

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat laag.

Optional

02270 Koud klimaat	04482 Luchtinlaat hoog, achter cabine
04767 Vochtafscheider, verwarmd	09960 Luchtinlaat op het cabinedak

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa
--

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 12t



1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 99 liter brandstof, 27 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.