

Specification sheet

XF 430

FAT 6X4 Bakwagen



ENGINES
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

003F0749AAAA - 202217B - 14-01-2022

CABINE-EXTERIEUR

Space Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2490 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-dagverlichting; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

03710	Comfort Cab	09982	Geen extra verlichting in bumper
01760	Super Space Cab	09984	Mistlampen en bochtverlichting
01226	Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593	Skylights
01174	Externe zonnepaneel groen transparant	06628	Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847	Luchthoorns, 1 set	06627	Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006	Luchthoorns, dubbele set	06629	Twee zwaailampen
08020	LED-koplampen		

AËRODYNAMICA

Optional

06776	Verstelbare dakspoiler	06160	Vaste dakspoiler voor Super Space Cab
08822	Verst. dakspoiler voor Space Cab	04906	Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

07801	Opstaptreden en wing in cabinekleur	07901	Luchtinlaatrooster cabinekleur
-------	-------------------------------------	-------	--------------------------------

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Delta zwart; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Onderste bed zonder lade; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water); Pollenfilter.

Optional

09271	Stuurwiel, leer, kleur zwart	07743	Bijrijdersstoel: Luxury Air
07240	Stuurwiel leer Exclusive	07746	Bijrijdersstoel: Super Air
07152	Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07748	Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07592	Decoratie cabine-interieur Argenta	00967	Veiligheidsgordels, rood
07591	Decoratie cabine-interieur Rustica	06539	Koellade
07733	Chauffeursstoel: Luxury Air	09603	Onderbed met lade 65 liter
07736	Chauffeursstoel: Super Air	06784	Matras onderste bed Xtra Comfort
07737	Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676	PL-verlichting in cabineplafond
07741	Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970	Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681	Voorbereiding voor MAUT	06991	Predictive Cruise Control
07117	Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992	Predictive Cruise Control lite
07261	TruckPhone		

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631	Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827	Zijcamerasysteem
07011	DAF Night Lock	01725	Achteruitrijsignalering
09828	Frontcamerasysteem		

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 2x 13,00 t, luchtvering, SR1360T.

Optional

06257	Vooraslast 9,00 t	04549	Achteraslast 10,50 + 10,50 t
07494	Achteras HR1670T		
01601	Trapeziumvering achter	08191	Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/80R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwieken, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152	Bandenmerken en -typen
-------	------------------------

AANDRIJFLIJN

MX-13-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 12,9 liter. Vermogen 315 kW (428 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 3,09.

Optional

04523	Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen	02314	Versnellingsbak overdrive
07103	Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen		

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921	MX Engine Brake	02715	ZF Intarder
-------	-----------------	-------	-------------

CHASSIS

Wielbasis 5,55 m / achteroverbouw 3,20 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Alum. brandstoftank 430 l R, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

07070	Reservewielerdrager links	03323	Achterlicht met LED's
-------	---------------------------	-------	-----------------------

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

09050	Applic.connectors afstandsbediening opbouwer	06692	Applicatieconnector in chassis
-------	--	-------	-----------------------------------

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah..

Optional

06460	Dynamo 120 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C- type
08775	Dynamo 150 A		

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 33000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 61000kg klasse 2.

Optional

00778	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 58000kg klasse 2	01313	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 70000kg klasse 2
00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3	02135	Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 71.000 kg klasse 2
06280	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 63000kg klasse 2	02143	Aandrijflijn-gerelat. max. GCM 78.000 kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIONS

Luchtinlaat hoog.

Optional

03646	Luchtinlaat vóór	03648	Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
-------	------------------	-------	---------------------------------------

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional



08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XF 430

FAT 6X4 Bakwagen



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	5081	4131	9212	2919	14869	17788	0,88	0,28	2,51	4,46	4,46	8,07	1,03	1,01	14,15	15,52
	4,55	2,90	5183	4254	9437	2817	14746	17563	0,88	0,28	2,51	5,33	5,33	8,82	1,03	1,01	15,45	16,84
	5,00	3,20	5235	4400	9635	2765	14600	17365	0,88	0,28	2,51	6,11	6,11	9,57	1,03	1,01	16,62	18,03
	5,55	3,20	5310	4451	9760	2690	14549	17240	0,88	0,28	2,51	7,07	7,07	10,12	1,03	1,01	18,05	19,48
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	5148	4139	9287	2852	14861	17713	0,88	0,28	2,89	4,48	4,48	8,07	1,03	1,01	14,15	15,52
	4,55	2,90	5251	4261	9512	2749	14739	17488	0,88	0,28	2,89	5,37	5,37	8,82	1,03	1,01	15,45	16,84
	5,00	3,20	5304	4406	9710	2696	14594	17290	0,88	0,28	2,89	6,14	6,14	9,57	1,03	1,01	16,62	18,03
	5,55	3,20	5379	4456	9836	2621	14544	17164	0,88	0,28	2,89	7,10	7,10	10,12	1,03	1,01	18,05	19,48

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,04	HV ¹³⁾ : 1,00	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 387 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
11) TW = draaicirkel over de bumper
12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.