Specification sheet

XG 450

FAN 6X2 Bakwagen, LD



ENGINES
XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 pk)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 pk)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 pk)

GVM[1)]	GCM[2)]
26499 kg	50000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 18999 kg	

003F0329RAAA - 202137I - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Luxe cabine voor de XG serie, met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO2-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Het interieur van de cabine is zeer comfortabel voor rijden, wonen en slapen met ongekende ruimte en een praktische indeling. Lengte cabine: 2690 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; Frontspiegel; Cent. portiervergr., 2 sleutels, 2 afstandsbed..

Optional

- 01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd
- 03358 Externe zonnekap
- 04355 Luchthoorns, voorbereid
- 00847 Luchthoorns, 1 set
- 09006 Luchthoorns, dubbele set
- 01043 LED-koplampen en bochtverlichting
- 03922 Mistlampen vóór
- 00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
- 01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
- 01900 Zwaailichten op achterkant cabine, voorbereid
- 06629 Twee zwaailampen
- 03232 Voorruit met zonnefolie
- 01886 Gelaagd glas met zonnefolie
- 01362 DAF Digital Mirror System

AËRODYNAMICA

Optional

- 03403 Verstelbare dakspoiler voor XG-cabine
- 02952 Uitv. onderz chassis voor: onderpl. aero

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Chrystal white; Chassiskleur grijs..

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Exclusive; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

- 02355 Stuurwiel, leer
- 02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta
- 02350 Decoratie cabine-interieur: Natura
- 07733 Chauffeursstoel: Luxury Air
- 07736 Chauffeursstoel: Super Air
- 07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air
- 02241 Chauffeursstoel, draaibaar
- 03461 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; stoffen bekleding
- 07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
- 03781 Bijrijdersstoel: cinema met alcantara bekleding
- 07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
- 03849 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; alcantara bekl.
- 03848 Bijrijdersstoel: cinema met lederen bekleding
- 07746 Bijrijdersstoel: Super Air
- 03862 Bijrijdersstoel: cinema + tafel; lederen bekleding
- 07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
- 02298 Bijrijdersstoel, draaibaar
- 00967 Veiligheidsgordels, rood
- 02823 Televisie, voorbereiding
- 04070 Twee laden
- 04050 Koelkast en opberglade
- 04069 Twee koelkasten
- 02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
- 02858 Xtra Comfort-matras voor verstelbaar onderbed
- 02841 Schuimrubbermatras voor verstelbaar onderbed
- 01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
- 02860 Xtra Comfort-matras + topper voor verstlb onderbed
- 02380 Matras voor DAF Relax Bed
- 04150 Matras met topper voor DAF Relax Bed
- 06970 Automatische klimaatregeling in de cabine

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

- 09681 Voorbereiding voor MAUT
- 02828 DAF Infotainment System: Exclusive
- 02825 DAF Infotainment System: Luxe
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

- 01725 Achteruitrijsignalering
- 00795 Veiligheidsvoorschriften EC-ADR

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achteras SR1344; Aslast sleepas 8,0 t; Zonder hefinrichting.

Optional

- 04588 Achteras SR1347
- 08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/60R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/60R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/60R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

- 06877 Stalen schijfwielen, zwart
- 06879 Aluminiumwielen Alcoa Brushed 32 mm
- 02434 Aluminiumwielen Alcoa Dura-Bright 32 mm
- 16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, multi-torque 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 330 kW (449 pk) bij 1600 omw/min. Maximaal koppel 2300 Nm bij 900 - 1125 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 16,69-1,00; Achterasverhouding 2,05.

Optional

- 07103 Geautom. versn.bak, TraXon, 16 versnellingen

REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS)..

Optional

- 09921 MX Engine Brake
- 02715 ZF Intarder

CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

- 07071 Reservewieldrager rechts
- 03323 Achterlicht met LED's

003F0329RAAA - 202137I - 11-06-2021

VOLGWAGENUITRUSTING

D-waarde dwarsbalk D= 13,7; Pneumatische volgwagenaansluiting palmkoppeling; Elektrische volgwagenaansluiting 24 V / 2x7 polen.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7

07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0

08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0

08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0

04659 Kabel volgw., EBS

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

09421 Extra reservebedrading

03225 Applicatieconnector flexibel

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 130 A, accu's 2x 210 Ah AGM..

Optional

08775 Dynamo 150 A

06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27500 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3.

Optional

03673 Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional

08311 Service-interval: verlengd

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

003F0329RAAA - 202137I - 11-06-2021

XG 450

FAN 6X2 Bakwagen, LD



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
XG CAB	4,60	2,75	5206	3482	8688	2294	15516	17811	1,16	0,07	2,83	6,15	6,15	10,28	0,88	0,91	15,56	16,99
	4,80	2,90	5215	3553	8768	2285	15445	17731	1,16	0,07	2,83	6,49	6,49	10,63	0,88	0,91	16,08	17,51
	5,05	3,10	5207	3597	8804	2293	15401	17694	1,16	0,07	2,83	6,92	6,92	11,08	0,88	0,91	16,73	18,17
	5,30	3,15	5213	3619	8832	2287	15380	17667	1,16	0,07	2,83	7,36	7,36	11,38	0,88	0,91	17,39	18,84

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV[13]: 0,89 HV[14]: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 405 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouwlengte aan.
6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.
8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
12) TW = draaicirkel over de bumper
13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

003F0329RAAA - 202137I - 11-06-2021

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.