

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Bakwagen



ENGINES
CF 230 PX-7 (172 kW / 234 pk)
CF 260 PX-7 (194 kW / 264 pk)
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003F6606AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	06593 Skylights
01137 Space Cab	06628 Eén zwaailamp aan rijderzijde
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09983 Mistlampen	06629 Twee zwaailampen
09984 Mistlampen en bochtverlichting	

AËRODYNAMICA

Optional

04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	07245 Spiegelkappen Brilliant White
09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey	04198 Spiegelkappen in cabinekleur
06442 Spiegelkappen grijs	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Chauffeursstoel: Comfort Air; Rijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07741 Rijdersstoel: Comfort Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07743 Rijdersstoel: Luxury Air
07152 Kleur afwerking cabine- interieur Exclusive	07746 Rijdersstoel: Super Air
07592 Decoratie cabine- interieur Argenta	07748 Rijdersstoel: Xtra Leather Air
07591 Decoratie cabine- interieur Rustica	00967 Veiligheidsgordels, rood
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06539 Koellade
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06599 Standverwarming (lucht)

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h absoluut; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken 07261 TruckPhone en typen

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringsysteem.

Optional

01725 Achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten
07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume	

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 7,50 t; Achter: 11,50 t, luchtvering, SR1132.

Optional

01800 Achteras SR1344	01778 Achteraslast 13,00 t
01603 Paraboolvering achter	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerfascermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 172 kW (234 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 900 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 6 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 6.75-0.78; Achterasverhouding 4,56.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	09888 Automatische versnellingsbak, 5 versn.
08834 AS Tronic- versnellingsbak, 6 versnellingen	02843 Mechanische differentieelblokkering
04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen	

CHASSIS

Wielbasis 5,10 m / achteroverbouw 2,30 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Kunststof brandstoftank 200 l; Tank voor AdBlue® 25 l, chassis rechts; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

16157 Brandstoftanks, materiaal 07071 Reservewieldrager rechts en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

04661 D-waarde van dwarsbalk D= 8,5	01948 Trekhaakbalk D-waarde = 10
--	-------------------------------------

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 125 Ah..

Optional

01897 Dynamo 100 A	08797 Accu's 2x175 Ah
--------------------	-----------------------

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 19000 kg.

Optional

00064	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 22500 kg	00620	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000 kg
02658	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 26000 kg	03027	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 32000kg klasse 3

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270	Koud klimaat	04987	Vliegenscherm radiator
09961	Luchtinlaat met cycloonfilter achter de cabine		



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Bakwagen

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	4932	2080	7012	2568	9420	11988	0,39	0,18	1,98	5,15	5,15	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	4935	2079	7013	2565	9421	11987	0,39	0,18	1,98	5,39	5,39	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	4940	2075	7015	2560	9425	11985	0,39	0,18	1,98	5,86	5,86	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	4946	2071	7018	2554	9429	11982	0,39	0,18	1,98	6,33	6,33	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	4948	2070	7019	2552	9430	11981	0,39	0,18	1,98	6,58	6,58	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	4962	2080	7042	2538	9420	11958	0,39	0,18	1,98	6,91	6,91	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	4967	2078	7045	2533	9422	11955	0,39	0,18	1,98	7,38	7,38	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	4971	2077	7048	2529	9423	11952	0,39	0,18	1,98	7,85	7,85	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	4977	2075	7052	2523	9425	11948	0,39	0,18	1,98	8,49	8,49	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	4993	2083	7076	2507	9417	11924	0,39	0,18	1,98	9,30	9,30	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
6,90	3,00	4996	2083	7079	2504	9417	11921	0,39	0,18	1,98	9,77	9,77	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91	
7,30	3,30	5001	2084	7085	2499	9416	11915	0,39	0,18	1,98	10,40	10,40	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5103	2078	7180	2397	9422	11820	0,82	0,16	1,98	4,42	4,42	7,07	0,98	0,95	14,46	15,86
	4,15	1,85	5105	2076	7181	2395	9424	11819	0,82	0,16	1,98	4,66	4,66	7,37	0,98	0,95	14,87	16,27
	4,45	2,00	5111	2072	7183	2389	9428	11817	0,82	0,16	1,98	5,15	5,15	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	5117	2068	7186	2383	9432	11814	0,82	0,16	1,98	5,63	5,63	8,12	0,98	0,95	16,51	17,94
	4,90	2,15	5120	2067	7187	2380	9433	11813	0,82	0,16	1,98	5,87	5,87	8,42	0,98	0,95	16,92	18,35
	5,10	2,30	5133	2077	7210	2367	9423	11790	0,82	0,16	1,98	6,20	6,20	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	5138	2074	7213	2362	9426	11787	0,82	0,16	1,98	6,68	6,68	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	5142	2073	7216	2358	9427	11784	0,82	0,16	1,98	7,17	7,17	9,72	0,98	0,95	19,12	20,58
	6,10	2,80	5149	2071	7220	2351	9429	11780	0,82	0,16	1,98	7,82	7,82	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	5165	2079	7244	2335	9421	11756	0,82	0,16	1,98	8,63	8,63	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
	6,90	3,00	5168	2079	7247	2332	9421	11753	0,82	0,16	1,98	9,11	9,11	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
7,30	3,30	5173	2080	7253	2327	9420	11747	0,82	0,16	1,98	9,75	9,75	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5216	2077	7293	2284	9423	11707	0,82	0,16	2,66	4,48	4,48	7,07	0,98	0,95	14,46	15,86
	4,15	1,85	5219	2076	7295	2281	9424	11705	0,82	0,16	2,66	4,72	4,72	7,37	0,98	0,95	14,87	16,27
	4,45	2,00	5225	2072	7296	2275	9428	11704	0,82	0,16	2,66	5,21	5,21	7,82	0,98	0,95	15,69	17,11
	4,75	2,00	5231	2068	7299	2269	9432	11701	0,82	0,16	2,66	5,71	5,71	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	5233	2067	7300	2267	9433	11700	0,82	0,16	2,66	5,94	5,94	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	5247	2076	7323	2253	9424	11677	0,82	0,16	2,66	6,27	6,27	8,77	0,98	0,95	17,47	18,91
	5,40	2,40	5252	2074	7326	2248	9426	11674	0,82	0,16	2,66	6,76	6,76	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	5256	2073	7329	2244	9427	11671	0,82	0,16	2,66	7,26	7,26	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	5263	2071	7334	2237	9429	11666	0,82	0,16	2,66	7,91	7,91	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	5278	2079	7358	2222	9421	11642	0,82	0,16	2,66	8,73	8,73	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
	6,90	3,00	5282	2079	7361	2218	9421	11639	0,82	0,16	2,66	9,21	9,21	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
7,30	3,30	5286	2080	7366	2214	9420	11634	0,82	0,16	2,66	9,86	9,86	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	HV ¹³⁾ : 0,97	HV ¹⁴⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,49
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 180 liter brandstof, 23 liter AdBlue® en een chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

003F6606AAAA - 2021371 - 11-06-2021