

Specification sheet

CF 290

FAN 6X2 Bakwagen



ENGINES

- CF 290 PX-7 (217 kW / 295 pk)
- CF 320 PX-7 (239 kW / 325 pk)

GVM¹⁾

- 26999 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 18999 kg

GCM²⁾

- 30500 kg

003F6626NAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01137 Space Cab	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
08020 LED-koplampen	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09983 Mistlampen	06629 Twee zwaailampen

AÉRODYNAMICA

Optional

04906 Fenders

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	07245 Spiegelkappen Brilliant White
09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey	04198 Spiegelkappen in cabinekleur
06442 Spiegelkappen grijs	16153 Cabine- en chassiskleuren

CABINE-INTERIEUR

Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	00967 Veiligheidsgordels, rood
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02117 Derde stoel
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06539 Koellade
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegrenzer 85 km/h absoluut; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS-3.

Optional

16155 Audioapparatuur, merken en typen	07261 TruckPhone
--	------------------

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

01725 Achteruitrijsignalering	16156 EC-ADR-pakketten
-------------------------------	------------------------

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 11,50 + 7,50 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	02013 Aslastbegrenzer 10,0 t
04588 Achteras SR1347	04216 Zonder aslastbegrenzer
01946 Achteraslast 12,00 + 7,40 t	08805 Zonder hefinrichting
08191 Aslastbewaking	

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

PX-7-motor, 6-cilinderdieselmotor, 6,7 liter. Vermogen 217 kW (295 pk) bij 2300 omw/min. Max. koppel 1100 Nm bij 1000-1700 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen; Overbrengingsverhouding versnellingsbak 12,73-1,00; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04500 AS Tronic- versnellingsbak, 12 versnellingen	09889 Automatische versnellingsbak, 6 versn.
--	--

CHASSIS

Wielbasis 4,20 m / achteroverbouw 2,40 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 50 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

02393 Langsligger met hoogte 260 mm	07071 Reservewieldrager rechts
16157 Brandstoftanks, materiaal en groottes	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07029 D-waarde dwarsbalk D=13,7

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

Optional

06692 Applicatieconnector in chassis	09240 Applicatieconnector vuilniswagen
02597 Applicatieconnector voor laadklepbediening	

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 120 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

08797 Accu's 2x175 Ah

06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 30500 kg.

Optional

04330 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 27000kg
klasse 2

00807 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 31500 kg

00710 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 28000kg
klasse 3

00362 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 32000 kg

TOEPASSINGSCONDITIES

Vochtafscheider, onverwarmd; Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

02270 Koud klimaat

09961 Luchtinlaat met
cycloonfilter achter de
cabine



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAN 6X2 Bakwagen

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	2,05	4775	3281	8055	3225	15718	18943	0,39	0,18	1,94	6,08	6,08	8,62	0,90	0,87	13,50	14,85
	4,20	2,40	4773	3356	8130	3227	15642	18869	0,39	0,18	1,94	6,74	6,74	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90
	4,40	2,55	4746	3318	8064	3254	15681	18935	0,39	0,18	1,94	7,07	7,07	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43
	4,60	2,75	4786	3456	8242	3214	15543	18757	0,39	0,18	1,94	7,40	7,40	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96
	4,80	2,90	4788	3488	8276	3212	15511	18723	0,39	0,18	1,94	7,74	7,74	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49
	5,05	3,10	4744	3417	8161	3256	15581	18838	0,39	0,18	1,99	8,13	8,13	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15
	5,30	3,15	4787	3510	8297	3213	15489	18702	0,39	0,18	1,94	8,56	8,56	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81
	5,60	3,15	4825	3577	8401	3175	15422	18598	0,39	0,18	1,94	9,07	9,07	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60
6,10	3,12	4870	3601	8471	3130	15398	18528	0,39	0,18	1,94	9,92	9,92	11,99	0,90	0,87	19,49	20,92	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	4945	3358	8303	3055	15641	18696	0,82	0,16	1,94	5,99	5,99	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90
	4,40	2,55	4918	3319	8237	3082	15679	18762	0,82	0,16	1,94	6,32	6,32	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43
	4,60	2,75	4958	3458	8416	3042	15541	18583	0,82	0,16	1,94	6,66	6,66	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96
	4,80	2,90	4960	3490	8449	3040	15509	18549	0,82	0,16	1,94	6,99	6,99	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49
	5,05	3,10	4916	3419	8335	3084	15580	18664	0,82	0,16	1,99	7,39	7,39	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15
	5,30	3,15	4959	3511	8470	3041	15487	18528	0,82	0,16	1,94	7,83	7,83	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81
	5,60	3,15	4997	3578	8575	3003	15421	18424	0,82	0,16	1,94	8,33	8,33	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60
6,10	3,12	5042	3602	8644	2958	15397	18355	0,82	0,16	1,94	9,21	9,21	11,99	0,90	0,87	19,49	20,92	
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5057	3359	8416	2943	15640	18583	0,82	0,16	2,62	6,04	6,04	9,37	0,90	0,87	14,53	15,90
	4,40	2,55	5030	3321	8350	2970	15678	18649	0,82	0,16	2,62	6,37	6,37	9,72	0,90	0,87	15,05	16,43
	4,60	2,75	5070	3459	8529	2930	15540	18470	0,82	0,16	2,62	6,72	6,72	10,12	0,90	0,87	15,57	16,96
	4,80	2,90	5072	3491	8563	2928	15508	18436	0,82	0,16	2,62	7,06	7,06	10,47	0,90	0,87	16,09	17,49
	5,05	3,10	5028	3420	8448	2972	15579	18551	0,82	0,16	2,67	7,45	7,45	10,92	0,85	0,82	16,74	18,15
	5,30	3,15	5072	3512	8584	2928	15487	18415	0,82	0,16	2,62	7,88	7,88	11,22	0,90	0,87	17,40	18,81
	5,60	3,15	5109	3579	8688	2891	15420	18311	0,82	0,16	2,62	8,41	8,41	11,52	0,90	0,87	18,18	19,60
6,10	3,12	5155	3602	8757	2845	15396	18241	0,82	0,16	2,62	9,26	9,26	11,99	0,90	0,87	19,49	20,92	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,98	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 45 liter AdBlue® en chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

DAF

003F6626NAAA - 2021371 - 11-06-2021