

Specification sheet

CF 300

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage



ENGINES

CF 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
CF 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)

GVM¹⁾

27000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

40000 kg

003F7721AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks N.V., DAF Nederland, 040-2677777, www.daf.nl

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met bumper van gegalvaniseerd staal, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2300 mm.; LED-dagverlichting; Elektrisch verstelbare spiegels; Frontspiegel.

Optional

02106 Sleeper Cab	09983 Mistlampen
01137 Space Cab	09984 Mistlampen en bochtverlichting
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	06593 Skylights
01174 Externe zonnepaneel groen transparant	06628 Eén zwaailamp aan bijrijderszijde
00847 Luchthoorns, 1 set	06627 Eén zwaailamp aan chauffeurszijde
09006 Luchthoorns, dubbele set	06629 Twee zwaailampen
08020 LED-koplampen	

AËRODYNAMICA

Optional

06776 Verstelbare dakspoiler	04906 Fenders
------------------------------	---------------

KLEUREN

Cabinekleur H3279 Brilliant White; Koplamppaneel en bumper: Brilliant White; Chassiskleur grijs..

Optional

06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur	09933 Koplamppaneel en bumper: Stone Grey
--	---

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand; Decoratie cabine-interieur Black Rock; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: basis; Automatische temperatuurregeling en airco; Pollenfilter; Dakluik glas, handbediening.

Optional

09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart	07746 Bijrijdersstoel: Super Air
07240 Stuurwiel leer Exclusive	07748 Bijrijdersstoel: Xtra Leather Air
07152 Kleur afwerking cabine-interieur Exclusive	00967 Veiligheidsgordels, rood
07592 Decoratie cabine-interieur Argenta	02117 Derde stoel
07591 Decoratie cabine-interieur Rustica	06539 Koellade
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	06783 Onderbed met schuimrubbermatras
07736 Chauffeursstoel: Super Air	06784 Matras onderste bed Xtra Comfort
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	06676 PL-verlichting in cabineplafond
07741 Bijrijdersstoel: Comfort Air	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
07743 Bijrijdersstoel: Luxury Air	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C; Instelling snelheidsbegr. 85 km/h; Eco uit 90 km/h; Antennes: radio, 2x mobiel, GNSS; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB-3.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	07261 TruckPhone
08450 Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers	06991 Predictive Cruise Control
07117 Radio/USB-speler, 2 luidsprekers	06992 Predictive Cruise Control lite
01100 Truck Navigation Radio, 6 speakers	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	09827 Zijcamerasysteem
09828 Frontcamerasysteem	01725 Achteruitrijsignalering

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooraslast 8,00 t; Achter: 12,00 + 7,80 t, luchtvering, SR1344.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	04588 Achteras SR1347
04647 Luchtvering voor	00567 Achteraslast 10,00 + 10,00 t
04057 Achteras HR1356	08191 Aslastbewaking

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Tweede aangedreven achter-/naloopas: 315/70R22.5; Stalen schijfwielen, zilvergrijs; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1675 omw/min. Max. koppel 1350 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Motorstop na stationair draaien, 5 minuten; Geautom. versn.bak, TraXon, 12 versnellingen; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 4,11.

Optional

04393 Handgeschakelde versnellingsbak, 9 versnellingen	04523 Handgeschakelde versnellingsbak, 16 versnellingen
--	---

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Tweecilindercompressor met verwarmde droger en Economy-modus..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Veerremcilinders op de eerste vooras
02715 ZF Intarder	

CHASSIS

Wielbasis 5,05 m / achteroverbouw 2,90 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Uitlaatpijp horizontaal, laag; Aluminium brandstoftank 340 l, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

06611 Uitlaatpijp verticaal, hoog	03323 Achterlicht met LED's
07071 Reservewielendrager rechts	

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk.

Optional

07033 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027 Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034 Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	07029 D-waarde dwarsbalk D=13,7
08026 Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0	07032 D-waarde dwarsbalk D=20

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector aan de voorzijde van de cabine.

PTO

Optional

16148 PTO-typen en posities

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo 80 A, accu's 2x 140 Ah..

Optional

06460 Dynamo 120 A	07671 Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775 Dynamo 150 A	
08797 Accu's 2x175 Ah	06440 Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3.

Optional

00200 Aandrijflijn-gerelateerd
max. GCM 38000kg
klasse 2

TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat op het cabinedak.

Optional

09961 Luchtinlaat met
cycloonfilter achter de
cabine

SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

Optional


08311 Service-interval: verlengd



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4695	3489	8184	3305	15511	18816	0,39	0,18	1,94	6,04	6,04	8,62	1,02	0,99	14,93	16,30
	4,20	2,40	4688	3586	8273	3312	15414	18727	0,39	0,18	1,94	6,69	6,69	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4814	3683	8497	3186	15317	18503	0,39	0,18	1,94	7,06	7,06	9,72	1,02	0,99	16,48	17,88
	4,60	2,75	4792	3697	8488	4208	15303	19512	0,39	0,18	1,94	6,94	6,94	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4789	3734	8523	4211	15266	19477	0,39	0,18	1,94	7,26	7,26	10,47	1,02	0,99	17,50	18,91
	5,05	2,90	4685	3750	8435	3315	15250	18565	0,39	0,18	1,94	8,07	8,07	10,72	1,02	0,99	18,18	19,60
	5,30	2,90	4694	3767	8461	3306	15233	18539	0,39	0,18	1,94	8,48	8,48	10,97	1,02	0,99	18,84	20,26
	5,60	2,85	4739	3811	8550	3261	15189	18450	0,39	0,18	1,94	8,99	8,99	11,22	1,02	1,00	19,62	21,06
SLEEPER CAB	5,90	2,80	4753	3822	8575	3247	15178	18425	0,39	0,18	1,94	9,50	9,50	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	4,20	2,40	4741	3596	8337	3259	15404	18663	0,82	0,16	1,94	5,89	5,89	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4868	3693	8561	3132	15307	18439	0,82	0,16	1,94	6,27	6,27	9,72	1,02	0,99	16,48	17,88
	4,60	2,75	4850	3706	8556	4150	15294	19444	0,82	0,16	1,94	6,14	6,14	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4848	3744	8591	4152	15256	19409	0,82	0,16	1,94	6,45	6,45	10,47	1,02	0,99	17,50	18,91
	5,05	2,90	4740	3759	8499	3260	15241	18501	0,82	0,16	1,94	7,27	7,27	10,72	1,02	0,99	18,18	19,60
	5,30	2,90	4749	3776	8525	3251	15224	18475	0,82	0,16	1,94	7,70	7,70	10,97	1,02	0,99	18,84	20,26
	5,60	2,85	4795	3819	8613	3205	15181	18387	0,82	0,16	1,94	8,20	8,20	11,22	1,02	0,99	19,62	21,06
SPACE CAB	5,90	2,80	4809	3830	8639	3191	15170	18361	0,82	0,16	1,94	8,71	8,71	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85
	4,20	2,40	4851	3598	8449	3149	15402	18551	0,82	0,16	2,62	5,93	5,93	9,37	1,02	0,99	15,97	17,36
	4,40	2,55	4978	3694	8673	3022	15306	18327	0,82	0,16	2,62	6,32	6,32	9,72	1,02	0,99	16,48	17,88
	4,60	2,75	4961	3708	8668	4039	15292	19332	0,82	0,16	2,62	6,19	6,19	10,12	1,02	0,99	16,98	18,38
	4,80	2,90	4959	3745	8704	4041	15255	19296	0,82	0,16	2,62	6,50	6,50	10,47	1,02	0,99	17,50	18,91
	5,05	2,90	4851	3761	8611	3149	15239	18389	0,82	0,16	2,62	7,32	7,32	10,72	1,02	0,99	18,18	19,60
	5,30	2,90	4860	3777	8637	3140	15223	18363	0,82	0,16	2,62	7,75	7,75	10,97	1,02	0,99	18,84	20,26
	5,60	2,85	4906	3820	8725	3094	15180	18275	0,82	0,16	2,62	8,26	8,26	11,22	1,02	0,99	19,62	21,06
	5,90	2,80	4920	3831	8751	3080	15169	18249	0,82	0,16	2,62	8,76	8,76	11,47	1,02	1,00	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,98	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en een chauffeur van 80 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) De cabinehoogte wordt gemeten vanaf de chassislangsligger tot het gesloten dakluik. Met luchtinlaat op cabinedak: 0,14 m toevoegen (voor MX-11); 0,21 m toevoegen voor MX-13.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij onderste opstaprede 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.